

RUSZTOWANIE NORMAL



Rusztowanie NORMAL to - standardowe rusztowanie przejezdne, wykonane z lekkich stopów aluminium, przeznaczone do pracy na wysokości do 7,4 m. Spełnia wymogi normy PN-EN 1004. Odpowiada 3 klasie obciążalności rusztowań. Dopuszczalne obciążenie platformy to: 2,0 kN/m². Maksymalna nośność użytkowa rusztowania: 250 kg. Trwałe, wykonane w systemie modułowym. Platforma robocza z klapą i dużym włazem, wypełniona wodoodporną-antypoślizgową sklejką. Wyposażone w koła samonastawne o średnicy 125 mm, z hamulcem obrotu i skrętu. Wszystkie elementy rusztowania są dostępne w sprzedaży detalicznej. Jego prosta konstrukcja umożliwi samodzielny montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Jest stabilne, bezpieczne, funkcjonalne i bardzo wygodne w użytkowaniu. Od modelu rusztowania 1- 022 konieczne jest montowanie belek jezdnych. W modelu rusztowania 1- 023 konieczne jest założenie dwóch platform roboczych. Konstrukcja rusztowania może być bezpiecznie przesuwana po belkach jezdnych do ściany.

Uwaga: wymagana ilość ciężarków balastowych jest zależna od sposobu wykorzystania, miejsca ustawienia i wysokości rusztowania. Instrukcja Montażu i Obsługi zawiera wszelkie potrzebne informacje w tym zakresie.

Wymiary platformy roboczej	m	0,65 x 1,80	0,65 x 1,80	0,65 x 1,80	0,65 x 1,80
Maksymalny zasięg roboczy:	m	3,00	4,00	5,60	7,40
Wysokość platformy roboczej	m	0,90	1,90	3,65	5,40
Wysokość konstrukcji rusztowania	m	1,94	3,00	4,75	6,50
Ciężar	kG	38	60	85	130
Numer katalogowy		1 - 020	1 - 021	1 - 022	1 - 023

